


- Compact design and light weight (135 g)
- 7 fixed standard output voltages from 4,5 - 24V
- Other output voltages on request
- Fixed cord, exchangeable DC plugs available
- Available with EU, UK or AUS plug-in terminals
- Kompakt enhet, bare 135g
- 7 faste utgangsspenninger fra 4,5 - 24V
- Andre spenningsversjoner på forespørsel
- Fast ledning, kan leveres med utskiftbare DC plugger
- Leveres med EU, UK eller AUS nettilkobling



Technical specifications

Tekniske data

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Input voltage: | Inngangsspenning: | 200-250 VAC |
| Load regulation: | Lastregulering: | 0.5% |
| Line regulation: | Linjeregulering: | 0.1% |
| Ripple (typical) at nominal input voltage and full load: | Rippel (typisk) ved nom. nettspenning og maks uteffekt: | 170mVp-p |
| Temperature range: | Temperaturområde: | -10°C - +40°C. |
| Insulation class: | Isolasjonsklasse: | II |
| Insulation voltage: | Isolasjonsspenning: | 3000 VAC / 4242 VDC |
| Electrical safety: | Electrisk sikkerhet: | EN 60950 |
| EMC standards | EMC standarder | |
| • Emission: | • Emisjon: | EN 61000-6-3 |
| • Immunity: | • Immunitet: | EN 61000-6-1 |
| Mains connection: | Nettilkobling: | EU, UK, AUS plug-in |
| Output terminals: | Utgangsterminaler: | Secondary cable / sekundærkabel |
| Dimensions (LxWxH): | Mål (LxBxH): | 75 x 32 x 50 mm (excl. plug) |
| Weight: | Vekt: | 135 g |

Voltage versions 9827 - Spenningsversjoner 9827

| Output / Utgang (VDC) | Max. load / Maks. strøm (A) | Output power / Utgangseffekt (W) |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 4,5 | 1,8 | 8,0 |
| 6 | 1,8 | 11,0 |
| 7,5 | 1,8 | 13,5 |
| 9 | 1,6 | 14,0 |
| 12 | 1,6 | 19,0 |
| 15 | 1,6 | 24,0 |
| 24 | 0,9 | 21,5 |

Adjustable voltage versions 9827 - Justerbare spenningsversjoner 9827

| Output / Utgang (VDC) | Max. load / Maks. strøm (A) | Output power / Utgangseffekt (W) |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 4,5-8 | 1,8 | 14,4 |
| 8-15 | 1,6 | 24 |
| 15-22 | 0,9 | 19,8 |
| 22-30 | 0,7 | 21 |