

- Protected against reversed polarity
8 A fuse (input)
- Protected against overvoltage
at approx. 16 V (output)
- 6,3 mm push-on terminals
(input and output)
- Common negative connection
for input and output
- Specially designed for
car stereo equipment
- CE and "E"-marked
- Sikret mot polvending, 8 A
sikring (inngang)
- Overspenningsbeskyttet ved
ca. 16 V (utgang)
- 6,3 mm flatstiftkontakter
(inn- og utgang)
- Felles minus for inn-
og utgang
- Spesielt beregnet for
bilstereooutstyr
- CE og "E"-merket



Technical specifications

Tekniske data

Input voltage:	Inngangsspenning:	20-32 VDC
Output voltage:	Utgangsspenning:	13,5 VDC
Max. output power	Maks. utgangseffekt	
• Continuous:	• Kontinuerlig:	80 W
• Intermittent:	• Kortvarig:	100 W
Load current	Laststrøm	
• Continuous (-20°C - +25°C):	• Kontinuerlig (-20°C - +25°C):	6,0 A
• Intermittent:	• Kortvarig:	8,0 A
• Linearly derating to (at +60°C):	• Lineært avtagende til (ved +60°C):	3,0 A
Load regulation (0-6,0 A load and 24 VDC input voltage):	Lastregulering (0-6,0 A last og 24 VDC inngangsspenning):	< 15,0%
Line regulation (20-30 V input voltage and 6 A load):	Linjeregulering (20-30 V inngangs- spenning og 6 A last):	< 5,0%
No load current approx.:	Tomgangsstrøm ca.:	5 mA
Temperature range:	Temperaturområde:	-20°C - +25°C
EMC standards	EMC standarder	
• Emission:	• Emisjon:	EN 61000-6-3
• Immunity:	• Immunitet:	EN 61000-6-1
Dimensions (LxWxH):	Mål (LxBxH):	129 x 115 x 62 mm
Weight:	Vekt:	500 g