

- Protected against reversed polarity 20 A fuse (input)
- Thermal and overvoltage protection at approx. 16 V (output)
- Common negative connection for input and output
- 6,3 mm push-on terminals (input and output)
- “E”-marked vehicle directive ref. (95/54/EC)
- Sikret mot polvending, 20 A sikring (inngang)
- Termisk sikret og overspenningsbeskyttet ved ca. 16 V (utgang)
- Felles minus for inn- og utgang
- 6,3 mm flatstiftkontakter (inn- og utgang)
- “E”-merket for kjøretøy direktivet (95/54/EC)



Technical specifications

Tekniske data

Input voltage:	Inngangsspenning:	20-32 VDC
Output voltage:	Utgangsspenning:	13,5 VDC
Max. output power	Maks. utgangseffekt	
• Continuous:	• Kontinuerlig:	110 W
• Intermittent:	• Kortvarig:	250 W
Load current:	Laststrøm:	
• Continuous	• Kontinuerlig	(-20°C - +25°C): 8,0 A
• Intermittent:	• Kortvarig:	20 A
• Linearly derating to (at +60°C):	• Lineært avtagende til (ved +60°C):	4,0 A
Load regulation (0-15,0 A load and 24 VDC input voltage):	Lastregulering (0-15,0 A last og 24 VDC inngangsspenning):	< 20,0%
Line regulation (20-30 V input voltage and 15 A load):	Linjeregulering (20-30 V inngangsspenning og 15 A last):	< 5,0%
No load current approx.:	Tomgangsstrøm ca.:	5 mA
Temperature range:	Temperaturområde:	-20°C - +25°C
EMC standards	EMC standarder	
• Emission:	• Emisjon:	EN 61000-6-3,95/54/EC
• Immunity:	• Immunitet:	EN 61000-6-1,95/54/EC
Dimensions (LxWxH):	Mål (LxBxH):	310 x 115 x 62 mm
Weight:	Vekt:	1,3 kg